

DEGA STRIP

Preparazione per la realizzazione di pavimenti asportabili.

DESCRIZIONE: Dega Strip è applicabile su superfici di varia natura e risulta facilmente asportabile grazie all'impiego di uno speciale primer distaccante che garantisce una buona adesione e allo stesso tempo una facile asportabilità se sottoposto a vapore o ad aria calda, senza lasciare residui e senza intaccare le superfici trattate.

IMPIEGHI: rivestire pavimenti preesistenti con pavimentazioni provvisorie nel caso di locali in affitto, Fiere, mostre o comunque ove non sia possibile rovinare la vecchia pavimentazione.

APPLICAZIONE: pulire e sgrassare le superfici da trattare. Stesura del nostro Primer Distaccante. Stesura di una mano di Stabil/RT. Per aumentare la consistenza della pavimentazione finale a volte si applica una mano di Gel Coat spolverato a rifiuto con Quarzo. A questo punto si applica sopra al Dega Strip il ciclo normale della pavimentazione scelta (Dega Spatolato, Dega Art, etc..)

ASPORTAZIONE: per rimuovere il Dega Strip è sufficiente indebolire uno dei bordi estremi con del calore ed asportare con l'eventuale ausilio di vapore, acqua calda o aria calda. Pulire in seguito la superficie trattata coi nostri detersivi AP/10 o AP/98 rimuovendo ogni residuo con l'ausilio di una monospazzola. La superficie viene così riportata allo stato originale integra ed inalterata.

DATI TECNICI:

Temperatura limite di esercizio	- 10°C + 60°C
Temperatura di applicazione	+ 10°C + 35°C
Essiccazione del primer distaccante	2/4 h ca. in funzione della temperatura.
Essiccazione Stabil/RT	4 h ca. a 20°C
Indurimento completo	8/12 h ca.
Applicazione	Pennello o rullo
Tempo di immagazzinamento a 20° C	12 mesi ca.

I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impiego e responsabilità. Pertanto la vendita del nostro prodotto non è coperta da garanzia per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità

Certificato:



UNI 8298

Gobbetto srl - Via Carroccio, 16 - 20123 Milano, Italy
tel. +39 02 8322269 fax +39 02 89404269
gobbetto@gobbetto.com www.gobbetto.com

C.C.I.A.A Milano n. 991513
Iscriz. n. 182471 Trib. di Milano
C.F. e Part. Iva 04018090151