

DEGA ALFA (A+B)

Trattamento resinifero bicomponente trasparente.

DESCRIZIONE: resina bicomponente sintetica modificata, trasparente e priva di solventi, ottima resistenza al graffio, all'usura ed all'acqua.

IMPIEGHI: proteggere e rivestire superfici di varia natura, con effetto bagnato. Ottimo per la protezione di pavimenti linea DEGA. Indicato per abitazioni, negozi, spazi espositivi, ecc. Indicato anche per superfici esterne o a contatto con acqua; come terrazzi, piscine, docce, ecc.

APPLICAZIONE: il prodotto deve essere catalizzato nelle proporzioni 1÷0,4 (es. 1 kg A; 0,4 kg B). Miscelare prima dell'uso, applicare a rullo, pennello o spruzzo. E' consigliabile stendere 1/2 e attendere almeno 2-3 h tra una mano e l'altra.

DATI TECNICI:

Temperatura limite di esercizio	- 10° C. + 70°C.
Temperatura minima di applicazione	+15° C.
Fuori polvere	2 h a 20°C
Indurimento completo	24 ore a 20°C
Peso specifico	0,9 Kg./dmc. ca.
Colore	trasparente
Applicazione	pennello, rullo o a spruzzo.
Resa per mano	100-150gr/mq. in funzione della porosità del supporto.
Tempo di immagazzinamento	12 mesi ca.
Confezioni	Kit da Kg. 1,4 Kit da Kg. 7 Kit da Kg. 14
Rapporto di catalisi	1÷0,4

I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impiego e responsabilità. Pertanto la vendita del nostro prodotto non è coperta da garanzia per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità

Certificato:



UNI 8298

Gobbetto srl - Via Carroccio, 16 - 20123 Milano, Italy
tel. +39 02 8322269 fax +39 02 89404269
gobbetto@gobbetto.com www.gobbetto.com

C.C.I.A.A Milano n. 991513
Iscriz. n. 182471 Trib. di Milano
C.F. e Part. Iva 04018090151