

DIL. X LACC.

Agente antibolle per Poliepo®

DESCRIZIONE: agente antibolle atossico appositamente studiato per eliminare eventuali bolle o schiuma che si formano sulla superficie della resina Poliepo® dopo miscelazione e stenditura.

Il Dil x Lacc. va spruzzato in modo uniforme sotto forma di aerosol (utilizzando spruzzette manuali) sulla superficie trattata con Poliepo®.

Non bisogna spruzzare Dil x Lacc. quando la resina è in catalisi per evitare la formazione di crateri e bucce d'arancia.

IMPIEGHI: oltre che per la spruzzatura di Poliepo®, può essere utilizzato per detergere e sgrassare superfici come vetri e piastrelle.

APPLICAZIONE: a spruzzo con apposita spruzzetta sulla Poliepo® o con stracci imbevuti su piastrelle e vetri.

DATI TECNICI:

Prodotto	Soluzione in miscela di additivo minerale antischiuma non denaturata.
CAS NUMBER	9003 - 01 - 04
Confezioni	1 lt; 5 lt

I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impiego e responsabilità. Pertanto la vendita del nostro prodotto non è coperta da garanzia per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità

Certificato:



UNI 8298

Gobbetto srl - Via Carroccio, 16 - 20123 Milano, Italy
tel. +39 02 8322269 fax +39 02 89404269
gobbetto@gobbetto.com www.gobbetto.com

C.C.I.A.A Milano n. 991513
Iscriz. n. 182471 Trib. di Milano
C.F. e Part. Iva 04018090151