

## STABIL-RT

**DESCRIZIONE:** STABIL-RT è un composto in emulsione, adatto come base per il fissaggio di lavorazioni successive in resina e della rete. Il prodotto è atossico e ininfiammabile.

**IMPIEGHI:** utilizzare Stabil-RT su vari tipi di supporto quali cemento, metallo, legno, etc e per il fissaggio della rete. Indicato per ambienti interni.

**APPLICAZIONE:** Applicare direttamente sulla superficie a rullo, pennello o pennellessa.

### DATI TECNICI:

Temperatura limite d'esercizio	- 10°C. + 50°C.
Temperatura minima di applicazione	+ 15° C.
Essiccazione a 20°C. ca.	4 h a 20°C
Peso specifico	1.090 kg/dmc. ca.
Resa media x mq al mm di spessore	400/500 g/mq
Confezioni	25 kg

I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impiego e responsabilità. Pertanto la vendita del nostro prodotto non è coperta da garanzia per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità

Certificato:



UNI 8298

**Gobetto srl** - Via Carroccio, 16 - 20123 Milano, Italy  
tel. +39 02 8322269 fax +39 02 89404269  
[gobetto@gobetto.com](mailto:gobetto@gobetto.com) [www.gobetto.com](http://www.gobetto.com)

C.C.I.A.A Milano n. 991513  
Iscriz. n. 182471 Trib. di Milano  
C.F. e Part. Iva 04018090151